



GRUNDIEREN – REPARIEREN – VERGÜTEN

QS Quarzsand

feuergetrockneter Quarzsand mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten



LIEFERFORM

- 10 kg/Beutel
- 25 kg/Sack

ENTSORGUNG

Die restentleerte Verpackung kann durch den Grünen Punkt über das Duale System Deutschland entsorgt werden.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

22.12.2022

TECHNISCHE INFORMATION

Körnung 0,1 – 0,4 mm

Bei allen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter Laborbedingungen nach einschlägigen Prüfnormen und Anwendungsversuchen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen sind möglich.

EIGENSCHAFTEN

- Farbton: naturweiß
- Körnung: 0,1 – 0,4 mm

ANWENDUNGEN

- zum Abstreuen von quick-mix EG Epoxidharzgrundierung oder ESA Epoxidharz-Schutzanstrich
- zum Anmischen unterschiedlicher Rezepturen
- zur Befüllung von Stand-Aschenbechern
- für innen und außen

VERBRAUCH

Verbrauch: je nach Anwendung

LAGERUNG

Trocken und sachgerecht lagern.

NOTFALLNUMMER: +49 551 19 240

quick-mix ist eine Marke von Sievert
Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Tel. +49 541 601-01 • Fax +49 541 601-853 • info@quick-mix.de • www.quick-mix.de